molex
one company › a world of innovation

在04/09/2010生成该文件

请检查WWW.MOLEX.COM有关最新的零件信息

部件号： 0022053031
状态： 活跃
描述： 2.54毫米（ 0.100" ）间距KK®固体头，直角，用摩擦锁， 3电路，天（ Sn ）镀层



图像 - 仅供参考

文件：
三维模型
图纸（ PDF ）
产品规格PS- 10-07 （ PDF ）
RoHS证书（ PDF ）

机构认证

CSA	LR19980
UL	E29179

一般

产品系列	PCB插座头
系列	7478
应用	线对板
产品名称	KK®

物理

分离	No
电路数（已装入的）	3
电路数（最多）	3
颜色 - 树脂	自然（白色）
耐用性（插拔次数）	25
FL可燃性	94V-0
欧洲Glow- Wire标准	No
锁定插接部位	是的
材料 - 金属	青铜
材料 - 接合处电镀	TIN
材料 - 终端电镀	TIN
材料 - 树脂	尼龙
行数	1
方向	直角
PCB焊脚长度（英寸）	0.141在
PCB机尾长度（ mm ）	3.58 mm
PCB定位销	No
PCB保持力	无
推荐的PCB厚度（英寸）	0.062在
推荐的PCB厚度（毫米）	1.60 mm
包装类型	袋
间距 - 接合界面（英寸）	0.100在
间距 - 接合界面（毫米）	2.54 mm
最小镀层：插配（微英寸）	200
最小镀层：插配（微米）	5
最小镀层：端接（µin ）	200
最小镀层：端接（µm ）	5
有极性的插配件	是的
PCB极性	是的
量	偏
可堆叠	是的
温度范围 - 操作	0°C至+ 75°C
终端界面：类型	通孔

电动

电流 - 每触点最大	4A

欧盟RoHS指令
ELV和RoHS状态
REACH SVHC
没有评论
不含铅状态
无卤状态

需要有关产品的更多信息吗？
对于多部件号，请参阅molex.com有关RoHS协从证明。请参阅联系我们页面，获取有关产品特定的问题。

搜索产品在这个系列
7478 系列

与队友
2695 , 6471 , 7880 , 4455 , 7720

电压 - 最大	250V

焊接处理数据

在最大持续时间。工艺温度（秒）	5
无铅工艺能力	波峰（仅TH ）
马克斯。在周期最大。过程温度	1
工艺温度最高。 ç	235

材料信息

普用产品编号	A-7478-03A102

参考 - 图纸编号

产品speci fi cation	PS-10-07
销售图纸	SDA-7478