

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

部件号: [22-27-2101](#)
 状态: 活跃
 概述: KK®互连系统
 描述: 2.54mm间距KK®线对板头, 垂直, 用摩擦锁, 10电路, 天
 (Sn) 镀层

文件:
~~二维模型~~ [产品规格PS-99020-0088 \(PDF \)](#)
~~图纸 (PDF)~~ [RoHS证书 \(PDF \)](#)

机构认证
 CSA LR19980
 UL E29179

一般
 产品系列 PCB插座头
 系列 6410
 应用 信号线对板
 概观 KK®互连系统
 产品名称 KK®
 UPC 800753749924

物理
 分离 No
 电路数 (已装入的) 10
 电路数 (最多) 10
 颜色 - 树脂 自然 (白色)
 先接/后断 No
 FL可燃性 94V-0
 欧洲Glow- Wire标准 No
 配插产品指南 No
 插接极性 无
 锁定插接部位 是的
 材料 - 金属 黄铜
 材料 - 接合处电镀 TIN
 材料 - 终端电镀 TIN
 材料 - 树脂 尼龙
 净重 1.072/g
 行数 1
 方向 垂直
 PCB尾长 3.56mm
 PCB定位器 No
 PCB保持力 无
 PCB厚度 - 推荐 1.60mm
 包装类型 袋
 间距 - 接合界面 2.54mm
 间距 - 终端界面 2.54mm
 最小镀层 - 接合 5.080µm
 最小镀层 - 终止 5.080µm
 有极性的插配件 是的
 PCB极性 No
 罩 偏
 可堆叠 No
 表面焊接 (SMC) No
 温度范围 - 操作 请参阅产品规格
 终端界面: 类型 通孔



图像 - 仅

供参考
 欧盟RoHS指令
 ELV和RoHS
 柔顺
 REACH-SVHC
 含有SVHC: 否
 低卤素状态
 低卤
 需要有关产品的更
 符合环保要求?
 电子邮件
 对于各部件号RoHS
 Product Compliance
 合规性证明
 请参阅联系我们该
 非产品符合的问
 题。

搜索产品在这个系
 6410Series

与队友
 KK®压接端子箱
 2695 , 6471

电动	
电流 - 每触点最大	4A
电压 - 最大	250V
焊接处理数据	
在最大持续时间。工艺温度 (秒)	5
无铅工艺能力	波峰 (仅TH)
马克斯。在周期最大。过程温度	1
工艺温度最高。 ζ	235
材料信息	
曾用产品编号	AE-6410-10A(222)
参考 - 图纸编号	
产品speci fi cation	PS-99020-0088
销售图纸	SDAE-6410-N