

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

部件号: [0039012120](#)
状态: 活跃
概述: minifit jr
描述: 4.20毫米 (0.165") 间距迷你适合小™插座外壳, 双排, UL 94V - 2 , 12 电路

文件:

~~二维模型~~
~~测试总结 (PDF)~~
~~图纸 (PDF)~~

~~产品规格PS-5556-001 (PDF)~~
~~产品规格PS-5557-001 (PDF)~~
~~RoHS证书 (PDF)~~

机构认证

CSA LR19980
TUV R72081037
UL E29179

一般

产品系列 压接外壳
系列 5557
评论 电流= 13A最大。每个电路时头相配以装有45750系列终端插座—压接16 AWG电线。 。 看到Molex公司产品规格PS- 45750-001额外电流DE-评级信息。 。 使用带有应变释放41995系列是的
MolexKits minifit jr
概观 迷你小飞度™
产品名称

物理

分离 No
电路数 (最多) 12
颜色 - 树脂 自然科学
FL可燃性 94V-2
性别 女
欧洲Glow- Wire标准 No
材料 - 树脂 尼龙
行数 2
包装类型 袋
面板安装 No
间距 - 接合界面 (英寸) 0.165在
间距 - 接合界面 (毫米) 4.20 mm
间距 - 期限。界面 (上) 0.165在
间距 - 期限。界面 (毫米) 4.20 mm
有极性的插配件 是的
可堆叠 No
温度范围 - 操作 -40 ° C至+ 105°C

电动

电流 - 每触点最大 13A

材料信息

曾用产品编号 5557-12R