

部件号: [0039000207](#)
状态: 活跃
概述: minifit-jr
描述: 4.20毫米 (0.165") 节距微型飞度™压接端子, 女性, 锡 (Sn), 在镍 (Ni)
 18-24 AWG , 卷

文件:

测试总结 (PDF)	产品规格PS-5556-002 (PDF)
图纸 (PDF)	产品规格PS-5556-003 (PDF)
产品规格PS-5556-001 (PDF)	RoHS证书 (PDF)

一般

产品系列	压接端子
系列	5556
压接质量设备	是的
概观	minifit-jr
产品名称	迷你FIT®

物理

耐用性 (插拔次数)	30
性别	女
材料 - 金属	黄铜
材料 - 接合处电镀	TIN
材料 - 终端电镀	镍
包装类型	REEL
最小镀层: 插配 (微英寸)	100
最小镀层: 插配 (微米)	2.54
最小镀层: 端接 (μin)	50
最小镀层: 端接 (μm)	1.27
终端界面: 类型	压接或压缩
导线绝缘直径	1.30-3.10mm (.051 - 0.122")
线径规格AWG	18, 20, 22, 24
线径规格平方毫米	不适用

电动

电流 - 每触点最大	9A
电压 - 最大	600V

材料信息

曾用产品编号	5556-SP
--------	---------

参考 - 图纸编号

包装特定网络阳离子	PK-5556-001
产品specification	PS- 5556-001 , PS- 5556-002 , PS- 5556-003
测试总结	TS-5556-002