



- 材质及电镀
 螺丝: M2, 钢, 镀锌
 簧片: 磷青铜, 镀镍
 触点材料: 黄铜, 镀镍
 塑件: PA66, UL94V-0
- 机械性能
 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
 瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ 5秒
- 电气性能
 额定电压: 300V
 额定电流: 8A
 接触电阻: $20\text{m}\Omega$
 绝缘电阻: $5000\text{M}\Omega \setminus 1000\text{V}$
 耐电压: AC2000V \ 1min
 使用线径: 28-18AWG 1.5mm²
 扭力距: 0.2Nm (1.7Ib.in)
 剥线长度: 6-7mm

编码原则:

WJ15EDGKB-3.81 - X X X

- 胶芯颜色
 1: 灰色
 2: 蓝色
 3: 黑色
 4: 绿色
- 间距类型
 1: 单间距
 2: 双间距
- 产品Pin数
 02-24

编号	修改原因	制图	审核	核准

尺寸公差:	角度公差:
X. ± 0.20	X. $\pm 2^{\circ}$
.X ± 0.15	.X $\pm 1.5^{\circ}$
.XX ± 0.10	.XX $\pm 1^{\circ}$
图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1 \ 1
图纸编号	

投影法	品名	欧式接线端子
单位	mm	间距3.81MM
纸张尺寸	A4	产品系列 WJ15EDGKB系列

WJ 宁波万基特高电子有限公司
 NINGBO WANJITEGAO CO.LTD