





YTS-B011-X系列



H
4.3
5.0
6.0



电路图
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥20000次


编码表

YTS	B011	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	043(4.3mm)	25 (250g)	01~99	A散装
						B冷封编带
						C管热
						H热封

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	白色/黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW			
标记 SIGN	次序 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN		赵晓峰	2017.05.17		单位 UNIT	mm	0.5~2	±0.
审核 CHECKED		陈乐峰	2017.05.17		重量 WEIGHT		2~5	±0.
批准 APPROVED		朱旭静	2017.05.17				5~10	±0.
							角度 ANGLE	±0.

第一视图
FIRST VIEW



名称/NAME:

轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:

YTS-B011-X系列

东莞市博众电气有限公司
DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD