



PCB参考图

材料：  
 塑胶：尼龙  
 插针：H62铜  
 镀层：镀锡

技术要求

1. 额定电压：250V
2. 额定电流：3A
3. 接触电阻： $\leq 30m\Omega$
2. 绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega$
3. 耐压：AC 800V
4. 焊接温度： $260^{\circ}C \pm 5$  3±0.5秒
5. 工作温度： $-20^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观。
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15mm$

NP	A	B	NP	A	B
2PW	6±0.2	2±0.15	10PW	22±0.2	18±0.15
3PW	8±0.2	4±0.15	11PW	24±0.2	20±0.15
4PW	10±0.2	6±0.15	12PW	26±0.2	22±0.15
5PW	12±0.2	8±0.15	13PW	28±0.2	24±0.15
6PW	14±0.2	10±0.15	14PW	30±0.2	26±0.15
7PW	16±0.2	12±0.15	15PW	32±0.2	28±0.15
8PW	18±0.2	14±0.15	16PW	34±0.2	30±0.15
9PW	20±0.2	16±0.15			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市华灿天禄电子有限公司					
						视图			针座		
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记	重量	比例			
设计	李攀进	日期	16.04.13	标准化		日期					
校对	/	日期	/	审定		日期					
工艺	/	日期	/								
审核	罗观彬	日期	16.04.13								
						共页	第页				
									PH-NAW		