

# HLJ 称重传感器 250kg~5000kg



## 特点:

- 不锈钢材质，结构紧凑，安装高度低
- 焊接密封，防护等级IP68
- 主要用于混凝土搅拌站等建筑材料
- 针对特殊的应用环境，如化工行业，可选采用特殊表面处理工艺SAC规格的产品

## 技术指标

型号		HLJ					
额定容量	kg	250	500	1000	2000	3000	5000
灵敏度	mV/V	2±0.002					
精度等级		C3					
重复性误差	%A.L.	≤ 0.01					
滞后	%R.C.	≤ 0.018					
非线性	%R.C.	≤ 0.018					
蠕变(30分钟)	%A.L.	≤ 0.0167					
零点输出	%R.C.	≤ 1.0					
温度补偿范围	°C	-10~+40					
使用温度范围	°C	-40~+65					
灵敏度温度系数	%A.L./°C	≤ 0.0009					
零点温度系数	%R.C./°C	≤ 0.0023					
输入阻抗	Ω	382±4					
输出阻抗	Ω	350±1					
绝缘电阻	MΩ	≥5000					
建议激励电压	V(DC/AC)	DC 5~15					
最大激励电压	V(DC/AC)	20					
安全过载	%R.C.	150%					
极限过载	%R.C.	300%					
防护等级		IP68					
电缆长度	m	6					
推荐螺栓	尺寸	M12			M14	M18	
	强度等级	A2-70/10.9级以上					
	拧紧力矩	98			140	275	