

APPLICATION: Multi-cell scales

CAPACITY RANGE:

750kg - 1000kg - 1500kg - 2000kg

MATERIAL: Plated steel

ENVIRONMENTAL PROTECTION: IP67

APPROVALS: CE 3000 Div - TC6177

OIML 3000 Div - R60/2000-NL 1-03.02

应用：

称重范围： 750kg - 1000kg - 1500kg - 2000kg

材质： 电镀钢

保护等级： IP67

认证： CE 3000 Div - TC6177

OIML 3000 Div-R60/2000-NL 1-03.02

CHARACTERISTICS

Construction using special steel.

High quality protection barrier using special silicones. Mounting compatibility.

特征

使用特殊钢制造。使用特殊有机硅的高质量防护屏障。安装具有兼容性。

APPLICATIONS

CS model is manufactured to maintain its performance capabilities in the environmental conditions existing in industries, where tasks and cleaning demand a good environmental protection. If the required capacities are under 750 kg., select the CF model which is mechanically compatible and reaches from 30kg to 500kg capacity.

用途

CS型是为适用于复杂的现场环境下制造的，在这些复杂的条件下产品都能保持良好的性能。如果要求的容量在 750kg 以下。选择机械兼容、容量 30kg - 500kg 的 CF 机型。

OPTIONS

Length of the cable is optional.

Hostile environmental cable.

Consult for special requirements.

可选项

电缆的长度是可选的。


咨询特殊要求。

IP67

M

OIML

C3



TEFLÓN® protects all the internal cables

特氟龙® 保护所有内部电缆

