

Approvals per UL

认证	UL 1059
额定电压 UL(Use Group B)	150 V
额定电流 UL(Use Group B)	4 A

Approvals per CSA

认证	CSA
额定电压 CSA (Use Group B)	150 V
额定电流 CSA (Use Group B)	4 A

接线参数

电位总数量	5
连接点数量	1
层数	1

Connection 1

极数	5
----	---

Geometrical Data

焊针间距	2.5 mm / 0.098 inch
宽度	15 mm / 0.591 inch
高度	13.5 mm / 0.531 inch
以PCB板表面为基准的高度	8.9 mm / 0.35 inch
深度	7.8 mm / 0.307 inch
焊针长度	4.6 mm
焊针尺寸	0.8 x 0.8 mm
钻孔直径公差	1.1 ^(+0.1) mm

机械参数

客户自定义防插错位销	是
------------	---

Plug connection

触点类型(接插式连接器)	针形连接器/插头
连接器(连接类型)	适于PCB
防插错保护	是
PCB板装配方向	90°

PCB contact

PCB触点	THT
焊针分布	位于整个针形连接器上(同行排列)
每个电位焊针数量	1

材料参数

Note (material data)	Information on material data can be found here
颜色	浅灰色
绝缘材料组别	I
绝缘材料	尼龙66 (PA 66)
UL94阻燃等级	V0
触点材质	电解铜(E _{Cu})
触点镀层	镀锡
火灾荷载	0.013 MJ
重量	0.8 g

Environmental Requirements

承受温度范围	-60 ... +100 °C
--------	-----------------

商业数据

Product Group	3 (Multi Conn. System)
eCl@ss 10.0	27-44-04-02
eCl@ss 9.0	27-44-04-02
ETIM 7.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
PU (SPU)	200
包装类型	Box
原产国	CN
GTIN	4050821035626
海关税号	85366990990

认证 / 证书

国家具体认证



认证	其他认证信息	认证名称
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2169534.01
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-31141
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1465035

船级社认证



认证	其他认证信息	认证名称
ABS American Bureau of Ship- ping	-	19-HG1869876-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE000016Z
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

UL认证



认证	其他认证信息	认证名称
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

下载

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 733-335



文档

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

1949.09 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 733-335



CAE data

EPLAN Data Portal
733-335



ZUKEN Portal 733-335



1 相关产品

1.1 系统对应方

1.1.1 孔型连接器/插座



订货号: 733-105

1线孔型插头; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; 焊针间距 2.5 mm; 5极; 100% 防插错保护; 0.50 mm²; 浅灰色



订货号: 733-105/037-000

1线孔型插头; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; 焊针间距 2.5 mm; 5极; 100% 防插错保护; 侧面带有锁定卡; 0.50 mm²; 浅灰色



订货号: 733-105/010-000

1线孔型插头; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; 焊针间距 2.5 mm; 5极; 100% 防插错保护; 镀金接点; 0.50 mm²; 浅灰色

1.2 可选配件

1.2.1 防插错保护

1.2.1.1 防插错保护



订货号: 733-330

定位销; 卡装式; 白色




订货号: 733-331

定位销; 卡装式; 黑色

操作说明

防插错保护



Male headers and female connectors are 100% protected against mismatching. Only mating halves with the same pole number can be connected.

防插错保护



Coding a male header – fitting coding key (s).