

产品型号	JRSC-P0.7	JRSC-P0.9	JRSC-P1.2	JRSC-P1.5
像素点间距	0.7mm	0.9mm	1.2mm	1.5mm
箱体尺寸	600*337.5	600*337.5	600*337.5	600*337.5
箱体材质	压铸铝	压铸铝	压铸铝	压铸铝
峰值功耗 (w/m²)	≤700	≤700	≤700	≤700
平均功耗 (w/m²)	≤300	≤300	≤300	≤300
亮度	0~600 (cd/m²) 区间逐级可调			
灰度	16bit@700cd/m², 13bit@240cd/m²			
对比度	10000:1			
刷新频率 (Hz)	≥3840			
平整度	≤0.1mm			
水平视角	170°			
垂直视角	170°			
色温 (K)	1000~10000 可调			
换帧频率	50Hz&60Hz			
亮度均匀性	≥97%			
色度均匀性	±0.003 Cx, Cy 之内			
发光点中心距偏差	<3%			
校正	支持亮度与色度逐点校正			
使用寿命	≥100000 H			
平均无故障时间	≥50000 H			
防护等级	IP65			
维护方式	兼容前后维护			
工作温度范围	-20℃~+50℃			
工作湿度范围	10%RH~90%RH, 无凝结			