

Q13 PVC Series Specification

Q13 PVC 系列规格

描述 Description	注塑, 快卡, 冲压 Molded With Cable, Quick Lock, Crimping			注塑, 快卡, 焊接 Molded With Cable, Quick Lock, Solder	
照片 Photo					
尺寸 Drawing	<p>公 (Male)</p>			<p>母 (Female)</p>	
料号 Part Number	芯数 Contacts	料号 Part Number		芯数 Contacts	料号 Part Number
	2	AH-Q13-1502FMN01231		2	AH-Q13-1502MFN01211
	3	AH-Q13-1503FMN01231		3	AH-Q13-1503MFN01211
	4	AH-Q13-1004FMN01231		4	AH-Q13-1004MFN01211
	5	AH-Q13-1005FMN01231		5	AH-Q13-1005MFN01211
	6	AH-Q13-1006FMN01231		6	AH-Q13-1006MFN01211
芯数 Contacts Numbers	2	3	4	5	6
额定电压 Voltage Rating	415V	415V	415V	415V	415V
额定电流 Current Rating	15A	15A	10A	10A	10A
线材匹配 Wire Gauge	≤1.5mm <sup>2</sup>	≤1.5mm <sup>2</sup>	≤1.0mm <sup>2</sup>	≤1.0mm <sup>2</sup>	≤1.0mm <sup>2</sup>
线材外径 Cable OD	6.0mm~8.5mm				
可插拔次数 Mechanical Life	1500 mating cycles				
工作温度 Operating Rating	-20°C~+80°C				
防水等级 Waterproof Level	IP 65				
五金排列 Pin Layout					
备注 Note					