



润和满天星系列

Aries IPC开发套件

基于海思 Hi3518EV300 芯片，支持 OpenHarmony 小型系统，实现图像采集识别功能，广泛应用于智能摄像头、安防监控、车载记录仪等。

产品亮点

1 高清监控能力

采用海思 Hi3518EV300 系列 AI DSP, F23 1/2.9 2MP 高清图形传感器，1920*1080 分辨率，25fps 实时高清监控。

2 射频能力和抗干扰能力

搭载海思Hi3881 Wi-Fi芯片，传输稳定，强接收灵敏度，强射频性能，远距离传输信号不产生衰减，不受外界干扰因素影响。

3 AI智能识别能力

支持AI自动人形检测、高灵敏度无死角，自动跟踪无误报。

4 存储优势

兼容多种TF卡；跨时段自动出图，分辨率更低，图像更清晰更流畅，存储时间更久，更低成本。

5 生态优势

支持云网站、云储存、设备分享；使用客户端集中管理，支持OpenHarmony系统应用场景应用及无感配网。

产品参数

SoC	• 基于海思Hi3518EV300芯片 • 板载海思Hi3881 Wi-Fi芯片
操作系统	• OpenHarmony Lite OS
网络自适应	• 设备能根据当前网络状况，选择合适码流进行传输
视频能力	• 1920*1080/25fps高清实时监控，AI精准人形侦测与追踪
易用性	• 支持标准UVC/UVA 协议US0摄像头 • 使用支持网线自动出图功能（搭配RS系列NVR） • NVR 或 Easynvr 客户端集中管理
存储方式	• 支持多块TF卡及手机本地存储/Wi-Fi视频传输/云端存储/AP热点模式直连
语言能力	• 设备支持10国语言语音播报：(中文/英文/韩语/越南语/印地语/葡萄牙语/西班牙语)语音清晰，无回音噪音 • APP支持16国语言：(简体中文/繁体中文/英语/芬兰语/韩语/法语/葡萄牙语/西班牙语/荷兰语/印度尼西亚语/希腊语/意大利语/俄语)/语音识别(明语/粤语) • 支持手势放大，支持预置点设置，最大支持256个预置点
APP多功能	• 设备上显示离线状态显示/视频码流速率设置/图像旋转/录像模式/定时抓拍/报警设置(触发录像、触发FTP、联动推送)/录像设置/OSD设置/查看Wi-Fi信息等 • 支持监控时间截显示/日夜模式设置/IR-CUT反向及切换/时间设置

应用场景



发货清单

序号	类别	品名	数量
2	配件包	主板	1块
		扬声器	1个
		FPC天线	1条
4	镜头包	麦克风	1个
		镜头	1个
		镜头座	1个
		盘头螺丝 (M2*4)	2颗
		自攻螺丝 (M1.5)	1颗
		亚克力底板	1块
5	装配包	亚克力支架板	1块
		铜柱 (M2*12)	3枚
		盘头螺丝 (M2*6)	6颗
6	线材	盘头螺丝 (M2*10)	2颗
		螺帽 (M2)	2颗
		十字螺丝刀 (十字 : 3mm ; 长 : 46mm)	1把
		金属支架	1套
		膨胀塞	3颗
		自攻螺丝 (M4*12)	3颗
		USB线 (4 Pin : 1.25/1.27mm)	1条
		串口线 (3 Pin : 1.25/1.27mm)	1条