

FLIR T530 红外热像仪销售 采用的聚光装置可 180°旋转 质量保证

型号：T530 红外热像仪销售

--- 产品参数 ---

- 型号 T530
- 红外分辨率 320x240
- 数字变焦 4 倍
- 保修期 2 年
- 波长范围 7.5-14.0 μ m

--- 产品详情 ---

FLIR T530 拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。FLIR T530 配备可 180°旋转的镜头平台和明亮的 4 英寸液晶显示屏，有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。

热像仪内置先进的测量工具，具有强大的激光辅助自动调焦功能、FLIR 高清晰度图像质量，确保您能更快捷地发现和诊断问题。通过板载检测路线模式，您可以从 FLIR Thermal Studio Pro（带 Route Creator 插件）中将检测计划下载到您的热像仪上运行。

这些系统综合起来，可以帮助您按照逻辑顺序记录温度数据和图像，加快故障排除和维修的速度。可以将 T530 与 FLIR FlexView 双视场镜头配套，无需更换镜头即可从广域扫描立即切换到远距扫描。

颜色报 JING(等温线)	以下区间.冷凝(水分/湿度/)隔热
保护玻璃材质	Dragontrail@

温差计算	支持
显示技术	IPS
焦距	17 mm, 24°
外壳材料	TPE 包胶 PCABS, 镁合金
红外分辨率	320*240 (76,800 像素)
语言	21
激光对准	位置自动显示在红外图像上
激光指示器	2 级, 0.05- 40 m 测量距离的+1%
包装尺寸	500*190x370 mm
可编程按钮	2
甄别	37°C 时精度为 0.5°C, 带参考
尺寸(长 x 宽 x 高)	镜头水平方向: 140*201.3x167.3 mm
波长范围	7.5-14.0µm
三脚架安装	UNC 1/4"-20
保修	http://www.flir.com/warranty/
文本	预定义列表或触摸屏键盘
延时拍摄[红外]	10 秒至 24 小时
声音	可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或 SHI 添加 60 秒注释
重量和尺寸(不带镜头)	1.3KG, 140x201x84 mm